



Statinys	Dviejų korpusų, 9 aukštų daugiabutis gyvenamasis namas su dviem liftais.
Pamatai	Gelžbetoniniai poliai
Perdangos	Gelžbetonio monolitas
Stogas	Plokščias sutapdintas, apšiltintas pagal „A+“ kategorijai keliamus reikalavimus.
Išorinės sienos	Laikančios ir atitvarinės sienos – monolitinis gelžbetonis. Apdaila – struktūrinis tinkas.
Laiptinė	Įrengiamos pakabinamos lubos, sienos dažomos. Holų, laiptinių aikštelių prie butų grindys dengiamos plytelėmis, įrengiamas apšvietimas, valdomas judesio davikliais. Turėklai metaliniai. Įrengiamos pašto dėžutės.
Durys	Laiptinių ir tambūrų durys aukštuose – aliuminio su stiklo intarpu arba aliuminio užpildu. Įėjimo durys į technines patalpas – metalinės, dažytos.
Nuotekos	Lietaus ir buitinės nuotekos prijungiamos prie miesto tinklų. Vidaus nuotekų magistraliniai tinklai klojami iš PVC storasienių betriukšmių vamzdžių.
Vandentiekis	Vandentiekis prijungiamas prie miesto magistralinių tinklų. Vamzdžiai išvedžiojami iki numatytų sanitarinių prietaisų pajungimo taškų. Vanduo tiekiamas centralizuotai iš miesto tinklų.
Elektra	Numatyta atskira statinio bendrųjų patalpų ir kiekvieno buto elektros energijos apskaita.
Šildymas	Pastate įrengtas šiluminis mazgas, prijungiamas prie miesto magistralinių šilumos tinklų.
Aplinkotvarka	Pagal projektą klojami takeliai, sodinami želdiniai.