



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Statinys</b>        | Vienos laiptinės su keleiviniu liftu, 6 aukštų daugiabutis gyvenamasis namas.   |
| <b>Pamatai</b>         | Gelžbetoniniai poliai   |
| <b>Perdangos</b>       | Gelžbetonio monolitas   |
| <b>Stogas</b>          | Plokščias sutapdintas, apšiltintas pagal „A+“ kategorijai keliamus reikalavimus.  |
| <b>Išorinės sienos</b> | Laikančios ir atitvarinės sienos – monolitinis gelžbetonis.<br>Apdaila – vėdinamas fasadas iš akmens masės plokščių   |
| <b>Laiptinė</b>        | Įrengiamos pakabinamos lubos, sienos dažomos. Holų, laiptinių aikštelių prie butų grindys dengiamos plytelėmis, įrengiamas apšvietimas, valdomas judesio davikliais. Turėklai metaliniai. Įrengiamos pašto dėžutės. |
| <b>Durys</b>           | Laiptinių ir tambūrų durys aukštuose – aliuminio su stiklo intarpu arba aliuminio užpildu. Įėjimo durys į technines patalpas – metalinės, dažytos.  |
| <b>Nuotekos</b>        | Lietaus ir buitinės nuotekos prijungiamos prie miesto tinklų. Vidaus nuotekų magistraliniai tinklai klojami iš PVC storasienių betriukšmių vamzdžių.  |
| <b>Vandentiekis</b>    | Vandentiekis prijungiamas prie miesto magistralinių tinklų.<br>Vamzdžiai išvedžiojami iki numatytų sanitarinių prietaisų pajungimo taškų.<br>Vanduo tiekiamas centralizuotai iš miesto tinklų.                      |
| <b>Elektra</b>         | Numatyta atskira statinio bendrųjų patalpų ir kiekvieno buto elektros energijos apskaita.   |
| <b>Šildymas</b>        | Pastate įrengtas šiluminis mazgas, prijungiamas prie miesto magistralinių šilumos tinklų.   |
| <b>Aplinkotvarka</b>   | Pagal projektą klojami takeliai, sodinami želdiniai.  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Statinys</b>        | Dviejų korpusų, 9 aukštų daugiabutis gyvenamasis namas su dviem liftais.  |
| <b>Pamatai</b>         | Gelžbetoniniai poliai   |
| <b>Perdangos</b>       | Gelžbetonio monolitas   |
| <b>Stogas</b>          | Plokščias sutapdintas, apšiltintas pagal „A+“ kategorijai keliamus reikalavimus.  |
| <b>Išorinės sienos</b> | Laikančios ir atitvarinės sienos – monolitinis gelžbetonis.<br>Apdaila – struktūrinis tinkas.   |
| <b>Laiptinė</b>        | Įrengiamos pakabinamos lubos, sienos dažomos. Holų, laiptinių aikštelių prie butų grindys dengiamos plytelėmis, įrengiamas apšvietimas, valdomas judesio davikliais. Turėklai metaliniai. Įrengiamos pašto dėžutės. |
| <b>Durys</b>           | Laiptinių ir tambūrų durys aukštuose – aliuminio su stiklo intarpu arba aliuminio užpildu. Įėjimo durys į technines patalpas – metalinės, dažytos.  |
| <b>Nuotekos</b>        | Lietaus ir buitinės nuotekos prijungiamos prie miesto tinklų. Vidaus nuotekų magistraliniai tinklai klojami iš PVC storasienių betriukšmių vamzdžių.  |
| <b>Vandentiekis</b>    | Vandentiekis prijungiamas prie miesto magistralinių tinklų.<br>Vamzdžiai išvedžiojami iki numatytų sanitarinių prietaisų pajungimo taškų.<br>Vanduo tiekiamas centralizuotai iš miesto tinklų.                      |
| <b>Elektra</b>         | Numatyta atskira statinio bendrųjų patalpų ir kiekvieno buto elektros energijos apskaita.   |
| <b>Šildymas</b>        | Pastate įrengtas šiluminis mazgas, prijungiamas prie miesto magistralinių šilumos tinklų.   |
| <b>Aplinkotvarka</b>   | Pagal projektą klojami takeliai, sodinami želdiniai.  |