

Čiurlionio 3 buto aprašymas

- Vidaus sienos tarp butų – keraminių pilnavidurių plytų mūro iš abiejų pusių aptaisytos mineraline vata ir gipso kartono plokštėmis.
- Pertvaros bute – dviejų sluoksnių gipso kartono, metalinis karkasas, užpildytas akmens vata.
- Garso ne žemesnė kaip „C“ klasė.
- Langai ir balkono durys aliuminio profilių su 3 stiklų paketu.
- Įėjimo į butus durys - sustiprintos metalinės, „šarvo“ tipo, padidinto saugumo klasės. Durys rakinamos dviem spygomis su akute.
- Kiekvienam butui įrengiami atskiri šalto ir karšto vandens, šilumos bei elektros apskaitos prietaisai.
- Įrengiama rekuperacinė vėdinimo sistema.
- Įrengiama vandeninė grindų šildymo sistema.
- Kiekviename bute montuojamos įvadinės dėžutės (220V įtampa).
- Sienų paviršiai tinkuoti arba gipso-kartono plokštės, nedažyti.
- Grindys - išlyginamasis cementinio skiedinio sluoksnis. Grindų viršutinė danga (parketas, PVC danga ar pan.) neįrengiama. Voniose yra galimybė įsirengti grindinį šildymą.
- Lubos netinkuotos, neglaistytos, nedažytos.
- Sumontuojami šildymo vamzdžiai grindyse.
- Įrengiama elektros instaliacija, išvedžiojami laidai. Rozetės, jungikliai ir šviestuvai nemontuojami.
- Santechnikos prietaisai nemontuojami.
- Vidinės buto durys nemontuojamos.

Butą galima įsigyti ir su visa apdaila. Turintiems ypatingą, standartų nesaistomą, svajonių namų viziją, mielai padėsime ją įgyvendinti.