

# Čiurlionio 3 statinio aprašymas

---

- 7 aukštų, 2 laiptinių statinys su 70 požeminių automobilių stovėjimo vietų. Viso 39 butai, 12 kūrybinių dirbtuvių. Pirmame pastato aukšte - 4 komercinės patalpos.
- Automobilių patekimui į -1 ir -2 aukštus įrengiamos elektromechaninės kilnojamos platformos.
- Pamatai gręžtiniai poliai su monolitiniiais gelžbetoniniais rostverkais.
- Perdangos - gelžbetoninės monolitinės plokštės.
- Stogas sutapdintas, apšiltintas, dengtas dviejų sluoksnių rulonine hidroizoliacija.
- Išorės sienos – skylėtų keraminių plytų mūro, apšiltinimo storis  $\geq 200$  mm. Gatvės fasadai ventiliuojami.
- Laiptinės įrengiamos pilnai. Pakabinamos pašto dėžutės. Laiptinių ir įėjimų iš lauko durys su stiklo paketais. Laiptinių duryse įrengiama kodinė spyna. Laiptinėse įrengiami greitaeigiai keleiviniai liftai su erdviomis kabinomis.
- Lietaus ir buitinės nuotekos prijungiamos prie miesto kanalizacijos tinklų.
- Vanduo tiekiamas centralizuotai iš miesto tinklų. Įrengiami šalto ir karšto vandens skaitikliai kiekvienam butui. Karštas vanduo paruošiamas šilumos punkte.
- Numatyta atskira statinio bendrų patalpų ir kiekvieno buto elektros apskaita.