

STATINYS	42 butų šešių aukštų gyvenamasis namas su 19 įrengtų sandėliukų namo rūsyje, bei 32 požeminėmis parkavimosi vietomis.
PAMATAI	Poliniai
PERDANGOS	Surenkamos gelžbetoninės plokštės.
STOGAS	Plokščias sutapdintas, apšiltintas putplasčiu ir akmens vata, uždengtas bitumine prilydoma rulonine danga su nedegiu pabarstu.
IŠORINĖS SIENOS	Trisluoksnė betono konstrukcija, kuri susidaro iš nešančios betoninės dalies, akmens vatos (200 mm) ir apdailinės betoninės plokštės.
LAIPTINĖ	Laiptinių lubos ir sienos dažytos, holų bei laiptinių aikštelių prie butų grindys dengtos plytelėmis, įrengtas apšvietimas, valdomas judesio davikliais, sumontuoti šildymo prietaisai. Įrengtos pašto dėžutės.
DURYS	Laiptinių ir tambūrų durys aliuminės su stiklo intarpu. Laiptinės duryse įrengiama kodinė spyna.
NUOTEKOS	Lietaus ir buitinės nuotekos prijungtos prie miesto kanalizacijos tinklų. Vamzdžiai išvedžiojami pagal statinio projektą iki sanitarinių prietaisų pajungimo taškų.
VANDENTIEKIS	Vandentiekis prijungtas prie miesto magistralinių tinklų. Vanduo tiekiamas centralizuotai iš miesto tinklų. Vandens apskaita – įrengiamas šalto ir karšto vandens įvadinis skaitiklis visam statiniui bei šalto ir karšto vandens skaitikliai kiekvienam butui.
ELEKTRA	Numatyta atskira statinio bendrų patalpų ir kiekvieno buto elektros apskaita.
ŠILDYMAS	Pastate įrengta šildymo vandeninė sistema, jungiamasi prie miesto magistralinių tinklų. Sumontuojami radiatoriai su termostatiniais ventiliais.